

Friteuse de restauration rapide à écran tactile

Fiche technique

Mise à jour: 2026-10-13

Friteuse avec commandes programmables sur écran tactile, régulation de température et filtration automatique de l'huile.



Friteuse de restauration rapide à écran tactile
Électrique

OTX-9TDEFF 4

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	400x900x900
KAPASİTE (lt)	18
POIDS BRUT (kg)	65
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.2
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW)	20
TENSION (V)	380

OTX-9TDEFF 8

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	800x900x900
KAPASİTE (lt)	2x18
POIDS BRUT (kg)	85
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.5
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW)	2x20
TENSION (V)	380



Friteuse de restauration rapide à écran tactile

À gaz

OTX-9TDGFF 4

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	400x900x900
CAPACITÉ	20 lt
POIDS BRUT (kg)	65
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.2
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	12
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	2.2

OTX-9TDGFF 8

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	800x900x900
CAPACITÉ	40 lt
POIDS BRUT (kg)	85
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.5
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	2x12
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	4.4