

## قدر طهي بتسخين غير مباشر

ورقة البيانات الفنية

تحديث: 13-10-2026

قدر طهي تجاري مزدوج الجدار بنظام تسخين غير مباشر لتحضير كميات كبيرة من الطعام.



## قدر طهي بتسخين غير مباشر

كهربائي

### OTX-7KTE

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| الطاقة                 | كهربائي        |
| الأبعاد                | 800x750x850 mm |
| السعة                  | 80 lt          |
| الوزن الإجمالي (كجم)   | 94 kg          |
| حجم التغليف (م³)       | 0.77 m3        |
| القدرة الكهربائية (kW) | 18 Kw          |
| الجهد (V)              | 380 V          |

### OTX-9KT8E

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| الطاقة                 | كهربائي        |
| الأبعاد                | 800x900x850 mm |
| السعة                  | 150 lt         |
| الوزن الإجمالي (كجم)   | 100 kg         |
| حجم التغليف (م³)       | 0.62 m3        |
| القدرة الكهربائية (kW) | 18 Kw          |
| الجهد (V)              | 380 V          |



قدر طهي بتسخين غير مباشر  
غازي

## OTX-7KTG

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| الطاقة               | غازي           |
| الأبعاد              | 700x750x850 mm |
| السعة                | 80 lt          |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 94 kg          |
| حجم التغليف (م³)     | 0.77 m3        |
| القدرة الحرارية (kW) | 17 Kw          |
| استهلاك الغاز (م³)   | 1.78 m3        |

## OTX-9KT8G

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| الطاقة               | غازي           |
| الأبعاد              | 800x900x850 mm |
| السعة                | 150 lt         |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 155 kg         |
| حجم التغليف (م³)     | 0.62 m3        |
| القدرة الحرارية (kW) | 25 Kw          |
| استهلاك الغاز (م³)   | 2.80 m3        |