

Indirekt beheizter Kochkessel

Technisches Datenblatt

Stand: 2026-10-13

Gewerblicher Kochkessel mit doppelwandigem, indirektem Heizsystem für die Zubereitung größerer Speisemengen.



Indirekt beheizter Kochkessel

Elektrisch

OTX-7KTE

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x750x850 mm
KAPAZITÄT	80 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	94 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.77 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	18 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-9KT8E

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x900x850 mm
KAPAZITÄT	150 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	100 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.62 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	18 Kw
SPANNUNG (V)	380 V



Indirekt beheizter Kochkessel

Gas

OTX-7KTG

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	700x750x850 mm
KAPAZITÄT	80 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	94 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.77 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	17 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.78 m3

OTX-9KT8G

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x900x850 mm
KAPAZITÄT	150 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	155 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.62 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	25 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.80 m3