

Marmita de cocción de calentamiento indirecto

Ficha técnica

Actualizado: 2026-10-13

Marmita profesional de doble pared con calentamiento indirecto para preparar alimentos en grandes cantidades.



Marmita de cocción de calentamiento indirecto
Eléctrico

OTX-7KTE

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x750x850 mm
CAPACIDAD	80 lt
PESO BRUTO (kg)	94 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.77 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	18 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-9KT8E

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x900x850 mm
CAPACIDAD	150 lt
PESO BRUTO (kg)	100 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.62 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	18 Kw
VOLTAJE (V)	380 V



Marmita de cocción de calentamiento indirecto

A gas

OTX-7KTG

Energía	A gas
DIMENSIONES	700x750x850 mm
CAPACIDAD	80 lt
PESO BRUTO (kg)	94 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.77 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	17 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	1.78 m3

OTX-9KT8G

Energía	A gas
DIMENSIONES	800x900x850 mm
CAPACIDAD	150 lt
PESO BRUTO (kg)	155 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.62 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	25 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	2.80 m3