

Freidora digital para comida rápida

Ficha técnica

Actualizado: 2026-10-13

Freidora para comida rápida con control digital programable y filtración automática de aceite opcional.



Freidora digital para comida rápida

Eléctrico

OTX-7DEFF 4

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x750x850 mm
CAPACIDAD	25 lt
PESO BRUTO (kg)	65 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.20 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	15
VOLTAJE (V)	380

OTX-7DEFF 7

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x750x850 mm
CAPACIDAD	50 lt
PESO BRUTO (kg)	85 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.50 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	2 x 15
VOLTAJE (V)	380

OTX-9DEFF 4

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x900x850 mm
CAPACIDAD	30 lt
PESO BRUTO (kg)	65 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.20 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	20
VOLTAJE (V)	380

OTX-9DEFF 8

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x900x850 mm
CAPACIDAD	60 lt
PESO BRUTO (kg)	85 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.50 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	2 x 20
VOLTAJE (V)	380



Freidora digital para comida rápida

A gas

OTX-7DGFF 4

Energía	A gas
DIMENSIONES	400x750x850 mm
CAPACIDAD	30 lt
PESO BRUTO (kg)	65 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.20 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	20 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	2.2 m3

OTX-7DGFF 7

Energía	A gas
DIMENSIONES	800x750x850 mm
CAPACIDAD	60 lt
PESO BRUTO (kg)	85 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.50 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	2 x 20 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	4.4 m3

OTX-9DGFF 4

Energía	A gas
DIMENSIONES	400x900x850 mm
CAPACIDAD	40 lt
PESO BRUTO (kg)	65 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.20 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	20 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	2.2 m3

OTX-9DGFF 8

Energía	A gas
DIMENSIONES	800x900x850 mm
CAPACIDAD	80 lt
PESO BRUTO (kg)	85 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.50 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	2 x 20 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	4.4 m3