

Digitale Profi-Fritteuse

Technisches Datenblatt

Stand: 2026-10-13

Gewerbliche Fritteuse mit programmierbarer Digitalsteuerung und optionaler automatischer Ölfiltrierung.



Digitale Profi-Fritteuse

Elektrisch

OTX-7DFR 40

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x750x850 mm
KAPAZITÄT	25 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	48 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.27 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	10 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-7DFR 80

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x750x850 mm
KAPAZITÄT	50 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	88 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.47 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	2 x 10 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-9DFR 40

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x900x850 mm
KAPAZITÄT	30 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	68 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.36 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	18 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-9DFR 80

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x900x850 mm
KAPAZITÄT	60 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	115 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.72 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	2 x 18 Kw
SPANNUNG (V)	380 V



Digitale Profi-Fritteuse

Gas

OTX-7DGFR 4

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x750x850 mm
KAPAZITÄT	30 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	65 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.30 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	21 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.2 m3

OTX-7DGFR 8

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x750x850 mm
KAPAZITÄT	60 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	85 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.50 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	2 x 21 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	4.4 m3

OTX-9DGFR 4

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x900x850 mm
KAPAZITÄT	40 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	72 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.30 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	21 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.2 m3

OTX-9DGFR 8

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x900x850 mm
KAPAZITÄT	80 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	95 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.70 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	2 x 21 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	4.4 m3