

Profi-Fritteuse mit mechanischer Steuerung

Technisches Datenblatt

Stand: 2026-10-13

Gewerbliche Fritteuse mit Edelstahlbecken, Ölablasssystem und mechanischer Temperaturregelung.



Profi-Fritteuse mit mechanischer Steuerung

Elektrisch

OTX-7MFR 40

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x750x850 mm
KAPAZITÄT	25 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	48 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.27 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	10 Kw
SPANNUNG (V)	380V

OTX-7MFR 80

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x750x850 mm
KAPAZITÄT	50 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	88 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.47 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	20 Kw
SPANNUNG (V)	380V

OTX-9FR40

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x900x850 mm
KAPAZITÄT	30 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	68 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.36 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	18 Kw
SPANNUNG (V)	380V

OTX-9FR 80

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x900x850 mm
KAPAZITÄT	60 lt
BRUTTOGEWICHT (kg)	115 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.72 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	36 Kw
SPANNUNG (V)	380 V