

Freidora profesional con control mecánico

Ficha técnica

Actualizado: 2026-10-13

Freidora profesional con cuba de acero inoxidable, sistema de vaciado de aceite y control mecánico de temperatura.



Freidora profesional con control mecánico
Eléctrico

OTX-7MFR 40

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x750x850 mm
CAPACIDAD	25 lt
PESO BRUTO (kg)	48 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.27 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	10 Kw
VOLTAJE (V)	380V

OTX-7MFR 80

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x750x850 mm
CAPACIDAD	50 lt
PESO BRUTO (kg)	88 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.47 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	20 Kw
VOLTAJE (V)	380V

OTX-9FR40

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x900x850 mm
CAPACIDAD	30 lt
PESO BRUTO (kg)	68 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.36 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	18 Kw
VOLTAJE (V)	380V

OTX-9FR 80

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x900x850 mm
CAPACIDAD	60 lt
PESO BRUTO (kg)	115 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.72 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	36 Kw
VOLTAJE (V)	380 V