

Friteuse professionnelle à commande mécanique

Fiche technique

Mise à jour: 2026-10-13

Friteuse professionnelle avec cuve en acier inoxydable, système de vidange de l'huile et réglage mécanique de la température.



Friteuse professionnelle à commande mécanique
Électrique

OTX-7MFR 40

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	400x750x850 mm
CAPACITÉ	25 lt
POIDS BRUT (kg)	48 kg
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.27 m3
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW)	10 Kw
TENSION (V)	380V

OTX-7MFR 80

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	800x750x850 mm
CAPACITÉ	50 lt
POIDS BRUT (kg)	88 kg
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.47 m3
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW)	20 Kw
TENSION (V)	380V

OTX-9FR40

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	400x900x850 mm
CAPACITÉ	30 lt
POIDS BRUT (kg)	68 kg
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.36 m3
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW)	18 Kw
TENSION (V)	380V

OTX-9FR 80

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	800x900x850 mm
CAPACITÉ	60 lt
POIDS BRUT (kg)	115 kg
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.72 m3
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW)	36 Kw
TENSION (V)	380 V