

وحدة حفظ الدجاج ساخنا بتحكم ميكانيكي

ورقة البيانات الفنية

تحديث: 13-10-2026

تحافظ خيارات التسخين الجاف والرطب على دفء الدجاج المطهو قبل التقديم.



وحدة حفظ الدجاج ساخنا بتحكم ميكانيكي

كهرباء

OT-MKCHD 80/2 -S

الطاقة	كهرباء
الأبعاد	800x650x500
حجم التغليف (م³)	0.26
القدرة / الطاقة	1,5 Kw/ 220 V
السعة	2-1/1 GN down

OT-MKCHD 115/3 -S

الطاقة	كهرباء
الأبعاد	1150x650x500
حجم التغليف (م³)	0.37
القدرة / الطاقة	3,5 Kw/ 380 V
السعة	3-1/1 GN down

OT-MKCHD 150/4 -S

الطاقة	كهرباء
الأبعاد	1450x650x500
حجم التغليف (م³)	0.49
القدرة / الطاقة	4 ,5Kw/ 380 V
السعة	4-1/1 GN down

OT-MKCHD 180/5 -S

الطاقة	كهرباء
الأبعاد	1800x650x500
حجم التغليف (م³)	0.59
القدرة / الطاقة	5,5 Kw/ 380 V
السعة	5-1/1 GN down

OTX-MKCHD 80/2 -D

الطاقة	كهرباء
الأبعاد	800x650x950
حجم التغليف (م³)	0.54
القدرة / الطاقة	2,5 Kw/ 220 V
السعة	2-1/1GNd/2-2/3Gup
الوزن الإجمالي (كجم)	38

OTX-MKCHD 115/3 -D

الطاقة	كهرباء
الأبعاد	1150x650x950
حجم التغليف (م³)	0.54
القدرة / الطاقة	3,5 Kw/ 380 V
السعة	3-1/1GNd/3-2/3Gup
الوزن الإجمالي (كجم)	54

OTX-MKCHD 145/4 -D

الطاقة	كهرباء
الأبعاد	1450x650x950
حجم التغليف (م³)	1.52
القدرة / الطاقة	5 Kw/ 380 V
السعة	4-1/1GNd/4-2/3Gup
الوزن الإجمالي (كجم)	125

OTX-MKCHD 180/5 -D

الطاقة	كهرباء
الأبعاد	1800x650x950
حجم التغليف (م³)	1.65
القدرة / الطاقة	6 Kw/ 380 V
السعة	5-1/1GNd/5-2/3Gup
الوزن الإجمالي (كجم)	145

OTX-MKCHD 215/6 -D

الطاقة	كهرباء
الأبعاد	2150x650x950
حجم التغليف (م³)	1.52
القدرة / الطاقة	8 Kw/ 380 V
السعة	6-1/1GNd/6-2/3Gup
الوزن الإجمالي (كجم)	125