

Hähnchen-Warmhaltestation mit mechanischer Steuerung

Technisches Datenblatt

Stand: 2026-10-13

Trockene und feuchte Beheizungsoptionen halten gegartes Hähnchen vor dem Servieren warm.



Hähnchen-Warmhaltestation mit mechanischer Steuerung

Elektrisch

OT-MKCHD 80/2 -S

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x650x500
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.26
LEISTUNG / ENERGIE	1,5 Kw/ 220 V
KAPAZITÄT	2-1/1 GN down

OT-MKCHD 115/3 -S

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1150x650x500
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.37
LEISTUNG / ENERGIE	3,5 Kw/ 380 V
KAPAZITÄT	3-1/1 GN down

OT-MKCHD 150/4 -S

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1450x650x500
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.49
LEISTUNG / ENERGIE	4 ,5Kw/ 380 V
KAPAZITÄT	4-1/1 GN down

OT-MKCHD 180/5 -S

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1800x650x500
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.59
LEISTUNG / ENERGIE	5,5 Kw/ 380 V
KAPAZITÄT	5-1/1 GN down

OTX-MKCHD 80/2 -D

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x650x950
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.54
LEISTUNG / ENERGIE	2,5 Kw/ 220 V
KAPAZITÄT	2-1/1GNd/2-2/3Gup
BRUTTOGEWICHT (kg)	38

OTX-MKCHD 115/3 -D

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1150x650x950
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.54
LEISTUNG / ENERGIE	3,5 Kw/ 380 V
KAPAZITÄT	3-1/1GNd/3-2/3Gup
BRUTTOGEWICHT (kg)	54

OTX-MKCHD 145/4 -D

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1450x650x950
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	1.52
LEISTUNG / ENERGIE	5 Kw/ 380 V
KAPAZITÄT	4-1/1GNd/4-2/3Gup
BRUTTOGEWICHT (kg)	125

OTX-MKCHD 180/5 -D

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1800x650x950
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	1.65
LEISTUNG / ENERGIE	6 Kw/ 380 V
KAPAZITÄT	5-1/1GNd/5-2/3Gup
BRUTTOGEWICHT (kg)	145

OTX-MKCHD 215/6 -D

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	2150x650x950
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	1.52
LEISTUNG / ENERGIE	8 Kw/ 380 V
KAPAZITÄT	6-1/1GNd/6-2/3Gup
BRUTTOGEWICHT (kg)	125