

Unidad de mantenimiento en caliente para pollo con control mecánico

Ficha técnica

Actualizado: 2026-10-13

Las opciones de calentamiento seco y húmedo mantienen caliente el pollo cocinado antes del servicio.



Unidad de mantenimiento en caliente para pollo con control mecánico

Eléctrico

OT-MKCHD 80/2 -S

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x650x500
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.26
POTENCIA / ENERGÍA	1,5 Kw/ 220 V
CAPACIDAD	2-1/1 GN down

OT-MKCHD 115/3 -S

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1150x650x500
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.37
POTENCIA / ENERGÍA	3,5 Kw/ 380 V
CAPACIDAD	3-1/1 GN down

OT-MKCHD 150/4 -S

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1450x650x500
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.49
POTENCIA / ENERGÍA	4 ,5Kw/ 380 V
CAPACIDAD	4-1/1 GN down

OT-MKCHD 180/5 -S

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1800x650x500
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.59
POTENCIA / ENERGÍA	5,5 Kw/ 380 V
CAPACIDAD	5-1/1 GN down

OTX-MKCHD 80/2 -D

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x650x950
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.54
POTENCIA / ENERGÍA	2,5 Kw/ 220 V
CAPACIDAD	2-1/1GNd/2-2/3Gup
PESO BRUTO (kg)	38

OTX-MKCHD 115/3 -D

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1150x650x950
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.54
POTENCIA / ENERGÍA	3,5 Kw/ 380 V
CAPACIDAD	3-1/1GNd/3-2/3Gup
PESO BRUTO (kg)	54

OTX-MKCHD 145/4 -D

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1450x650x950
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	1.52
POTENCIA / ENERGÍA	5 Kw/ 380 V
CAPACIDAD	4-1/1GNd/4-2/3Gup
PESO BRUTO (kg)	125

OTX-MKCHD 180/5 -D

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1800x650x950
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	1.65
POTENCIA / ENERGÍA	6 Kw/ 380 V
CAPACIDAD	5-1/1GNd/5-2/3Gup
PESO BRUTO (kg)	145

OTX-MKCHD 215/6 -D

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	2150x650x950
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	1.52
POTENCIA / ENERGÍA	8 Kw/ 380 V
CAPACIDAD	6-1/1GNd/6-2/3Gup
PESO BRUTO (kg)	125