

Unité de maintien au chaud du poulet à commande mécanique

Fiche technique

Mise à jour: 2026-10-13

Les options de chauffage sec et humide maintiennent le poulet cuit au chaud avant le service.



Unité de maintien au chaud du poulet à commande mécanique

Électrique

OT-MKCHD 80/2 -S

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	800x650x500
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.26
PUISSANCE / ÉNERGIE	1,5 Kw/ 220 V
CAPACITÉ	2-1/1 GN down

OT-MKCHD 115/3 -S

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	1150x650x500
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.37
PUISSANCE / ÉNERGIE	3,5 Kw/ 380 V
CAPACITÉ	3-1/1 GN down

OT-MKCHD 150/4 -S

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	1450x650x500
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.49
PUISSANCE / ÉNERGIE	4 ,5Kw/ 380 V
CAPACITÉ	4-1/1 GN down

OT-MKCHD 180/5 -S

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	1800x650x500
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.59
PUISSANCE / ÉNERGIE	5,5 Kw/ 380 V
CAPACITÉ	5-1/1 GN down

OTX-MKCHD 80/2 -D

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	800x650x950
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.54
PUISSANCE / ÉNERGIE	2,5 Kw/ 220 V
CAPACITÉ	2-1/1GNd/2-2/3Gup
POIDS BRUT (kg)	38

OTX-MKCHD 115/3 -D

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	1150x650x950
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.54
PUISSANCE / ÉNERGIE	3,5 Kw/ 380 V
CAPACITÉ	3-1/1GNd/3-2/3Gup
POIDS BRUT (kg)	54

OTX-MKCHD 145/4 -D

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	1450x650x950
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	1.52
PUISSANCE / ÉNERGIE	5 Kw/ 380 V
CAPACITÉ	4-1/1GNd/4-2/3Gup
POIDS BRUT (kg)	125

OTX-MKCHD 180/5 -D

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	1800x650x950
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	1.65
PUISSANCE / ÉNERGIE	6 Kw/ 380 V
CAPACITÉ	5-1/1GNd/5-2/3Gup
POIDS BRUT (kg)	145

OTX-MKCHD 215/6 -D

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	2150x650x950
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	1.52
PUISSANCE / ÉNERGIE	8 Kw/ 380 V
CAPACITÉ	6-1/1GNd/6-2/3Gup
POIDS BRUT (kg)	125