

Модуль для поддержания температуры курицы с механическим управлением

Технический паспорт изделия

Обновлено: 2026-10-13

Варианты сухого и влажного нагрева сохраняют готовую курицу тёплой до подачи.



Модуль для поддержания температуры курицы с механическим управлением

Электричество

ОТ-МКСНД 80/2 -S

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	800x650x500
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.26
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	1,5 Kw/ 220 V
ВМЕСТИМОСТЬ	2-1/1 GN down

ОТ-МКСНД 115/3 -S

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	1150x650x500
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.37
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	3,5 Kw/ 380 V
ВМЕСТИМОСТЬ	3-1/1 GN down

ОТ-МКСНД 150/4 -S

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	1450x650x500
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.49
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	4 ,5Kw/ 380 V
ВМЕСТИМОСТЬ	4-1/1 GN down

ОТ-МКСНД 180/5 -S

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	1800x650x500
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.59
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	5,5 Kw/ 380 V
ВМЕСТИМОСТЬ	5-1/1 GN down

ОТХ-МКСНД 80/2 -D

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	800x650x950
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.54
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	2,5 Kw/ 220 V
ВМЕСТИМОСТЬ	2-1/1GNd/2-2/3Gup
ВЕС БРУТТО (кг)	38

ОТХ-МКСНД 115/3 -D

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	1150x650x950
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.54
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	3,5 Kw/ 380 V
ВМЕСТИМОСТЬ	3-1/1GNd/3-2/3Gup
ВЕС БРУТТО (кг)	54

ОТХ-МКСНД 145/4 -D

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	1450x650x950
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	1.52
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	5 Kw/ 380 V
ВМЕСТИМОСТЬ	4-1/1GNd/4-2/3Gup
ВЕС БРУТТО (кг)	125

ОТХ-МКСНД 180/5 -D

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	1800x650x950
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	1.65
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	6 Kw/ 380 V
ВМЕСТИМОСТЬ	5-1/1GNd/5-2/3Gup
ВЕС БРУТТО (кг)	145

ОТХ-МКСНД 215/6 -D

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	2150x650x950
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	1.52
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	8 Kw/ 380 V
ВМЕСТИМОСТЬ	6-1/1GNd/6-2/3Gup
ВЕС БРУТТО (кг)	125