

Mekanik Tavuk Bekletme Ünitesi

Teknik Bilgi Formu

Güncelleme: 2026-10-13

Mekanik Tavuk Bekletme Ünitesi, kuru ve sulu ısıtma seçenekleriyle pişmiş tavuk ürünlerinin sıcaklığını koruyarak servis öncesinde uygun koşullarda bekletilmesini sağlar.



Mekanik Tavuk Bekletme Ünitesi

Elektrikli

OT-MKCHD 80/2 -S

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	800x650x500
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.26
ISIL GÜÇ / ENERJİ	1,5 Kw/ 220 V
KAPASİTE	2-1/1 GN down

OT-MKCHD 115/3 -S

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1150x650x500
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.37
ISIL GÜÇ / ENERJİ	3,5 Kw/ 380 V
KAPASİTE	3-1/1 GN down

OT-MKCHD 150/4 -S

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1450x650x500
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.49
ISIL GÜÇ / ENERJİ	4 ,5Kw/ 380 V
KAPASİTE	4-1/1 GN down

OT-MKCHD 180/5 -S

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1800x650x500
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.59
ISIL GÜÇ / ENERJİ	5,5 Kw/ 380 V
KAPASİTE	5-1/1 GN down

OTX-MKCHD 80/2 -D

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	800x650x950
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.54
ISIL GÜÇ / ENERJİ	2,5 Kw/ 220 V
KAPASİTE	2-1/1GNd/2-2/3Gup
BRÜT AĞIRLIK (kg)	38

OTX-MKCHD 115/3 -D

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1150x650x950
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.54
ISIL GÜÇ / ENERJİ	3,5 Kw/ 380 V
KAPASİTE	3-1/1GNd/3-2/3Gup
BRÜT AĞIRLIK (kg)	54

OTX-MKCHD 145/4 -D

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1450x650x950
AMBALAJ HACMİ (m³)	1.52
ISIL GÜÇ / ENERJİ	5 Kw/ 380 V
KAPASİTE	4-1/1GNd/4-2/3Gup
BRÜT AĞIRLIK (kg)	125

OTX-MKCHD 180/5 -D

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1800x650x950
AMBALAJ HACMİ (m³)	1.65
ISIL GÜÇ / ENERJİ	6 Kw/ 380 V
KAPASİTE	5-1/1GNd/5-2/3Gup
BRÜT AĞIRLIK (kg)	145

OTX-MKCHD 215/6 -D

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	2150x650x950
AMBALAJ HACMİ (m³)	1.52
ISIL GÜÇ / ENERJİ	8 Kw/ 380 V
KAPASİTE	6-1/1GNd/6-2/3Gup
BRÜT AĞIRLIK (kg)	125