

صاج شوي احترافي

ورقة البيانات الفنية

تحديث: 13-10-2026

صاج شوي بأسطح طهي ملساء أو مخددة أو نصف مخددة للحوم والبرغر والأطعمة الأخرى.



صاج شوي احترافي

كهربائي

OTX-7IZPE4

سطح أملس

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	400x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	39 kg
حجم التغليف (م³)	0.17 m3
القدرة الكهربائية (kW)	4 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-7IZPE8

سطح أملس

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	80 kg
حجم التغليف (م³)	0.25 m3
القدرة الكهربائية (kW)	8 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-7IZYE4

نصف مخدد ونصف أملس

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	400x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	39 kg
حجم التغليف (م³)	0.17 m3
القدرة الكهربائية (kW)	4 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-7IZYE8

نصف مخدد ونصف أملس

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	80 kg
حجم التغليف (م³)	0.25 m3
القدرة الكهربائية (kW)	8 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-7IZOE4

سطح مخدد

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	400x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	39 kg
حجم التغليف (م³)	0.17 m3
القدرة الكهربائية (kW)	4 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-7IZOE8

سطح مخدد

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	80 kg
حجم التغليف (م³)	0.25 m3
القدرة الكهربائية (kW)	8 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-9IZPE4

سطح أملس

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	400x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	70 kg
حجم التغليف (م³)	0.33 m3
القدرة الكهربائية (kW)	6 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-9IZPE8

سطح أملس

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	98 kg
حجم التغليف (م³)	0.70 m3
القدرة الكهربائية (kW)	10 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-9IZYE4

نصف مخدد ونصف أملس

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	400x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	70 kg
حجم التغليف (م³)	0.33 m3
القدرة الكهربائية (kW)	6 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-9IZYE8

نصف مخدد ونصف أملس

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	98 kg
حجم التغليف (م³)	0.70 m3
القدرة الكهربائية (kW)	10 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-9IZOE4

سطح مخدد

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	400x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	70 kg
حجم التغليف (م³)	0.33 m3
القدرة الكهربائية (kW)	6 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-9IZOE8

سطح مخدد

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	98 kg
حجم التغليف (م³)	0.70 m3
القدرة الكهربائية (kW)	10 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-7IZPE10

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	1000x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	105 kg
حجم التغليف (م³)	0.21 m3
القدرة الكهربائية (kW)	10 Kw
الجهد (V)	380V

OTX-7IZPE120

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	1200x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	130 kg
حجم التغليف (م³)	0.23 m3
القدرة الكهربائية (kW)	12 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-7IZPE140

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	1400x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	155 kg
حجم التغليف (م³)	0.25 m3
القدرة الكهربائية (kW)	14 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-9IZPE100

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	1000x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	115 kg
حجم التغليف (م³)	0.62 m3
القدرة الكهربائية (kW)	18 Kw
الجهد (V)	380V

OTX-9IZPE120

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	1200x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	130 kg
حجم التغليف (م³)	0.77 m3
القدرة الكهربائية (kW)	21 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-9IZPE140

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	1400x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	145 kg
حجم التغليف (م³)	0.86 m3
القدرة الكهربائية (kW)	24 Kw
الجهد (V)	380 V



صاج شوي احترافي
غازي

OTX-7IZPG4

الطاقة	سطح أملس غازي
الأبعاد	400x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	45 kg
حجم التغليف (م³)	0.17 m3
القدرة الحرارية (kW)	7 Kw
استهلاك الغاز (م³)	0.74 m3

OTX-7IZPG8

سطح أملس

الطاقة	غازي
الأبعاد	800x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	85 kg
حجم التغليف (م³)	0.25 m3
القدرة الحرارية (kW)	14 Kw
استهلاك الغاز (م³)	1.48 m3

OTX-7IZYG4

نصف مخدد ونصف أملس

الطاقة	غازي
الأبعاد	400x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	45 kg
حجم التغليف (م³)	0.17 m3
القدرة الحرارية (kW)	7 Kw
استهلاك الغاز (م³)	0.74 m3

OTX-7IZYG8

نصف مخدد ونصف أملس

الطاقة	غازي
الأبعاد	800x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	85 kg
حجم التغليف (م³)	0.25 m3
القدرة الحرارية (kW)	14 Kw
استهلاك الغاز (م³)	1.48 m3

OTX-7IZOG4

سطح مخدد

الطاقة	غازي
الأبعاد	400x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	45 kg
حجم التغليف (م³)	0.17 m3
القدرة الحرارية (kW)	7 Kw
استهلاك الغاز (م³)	0.74 m3

OTX-7IZOG8

سطح مخدد

الطاقة	غازي
الأبعاد	800x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	85 kg
حجم التغليف (م³)	0.25 m3
القدرة الحرارية (kW)	14 Kw
استهلاك الغاز (م³)	1.48 m3

OTX-9IZPG4

سطح أملس

الطاقة	غازي
الأبعاد	400x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	70 kg
حجم التغليف (م³)	0.33 m3
القدرة الحرارية (kW)	7 Kw
استهلاك الغاز (م³)	0.74 m3

OTX-9IZPG8

سطح أملس

الطاقة	غازي
الأبعاد	800x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	98
حجم التغليف (م³)	0.70 m3
القدرة الحرارية (kW)	14 Kw
استهلاك الغاز (م³)	1.48 m3

OTX-9IZYG4

نصف مخدد ونصف أملس

الطاقة	غازي
الأبعاد	400x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	70 kg
حجم التغليف (م³)	0.33 m3
القدرة الحرارية (kW)	7 Kw
استهلاك الغاز (م³)	0.74 m3

OTX-9IZYG8

نصف مخدد ونصف أملس

الطاقة	غازي
الأبعاد	800x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	98 kg
حجم التغليف (م³)	0.70 m3
القدرة الحرارية (kW)	14 Kw
استهلاك الغاز (م³)	1.48 m3

OTX-9IZOG4

سطح مخدد

الطاقة	غازي
الأبعاد	400x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	70 kg
حجم التغليف (م³)	0.33 m3
القدرة الحرارية (kW)	7 Kw
استهلاك الغاز (م³)	0.74 m3

OTX-9IZOG8

سطح مخدد

الطاقة	غازي
الأبعاد	800x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	98 kg
حجم التغليف (م³)	0.70 m3
القدرة الحرارية (kW)	14 Kw
استهلاك الغاز (م³)	1.48 m3

OTX-7IZPG10

الطاقة	غازي
الأبعاد	1000x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	100 kg
حجم التغليف (م³)	0.22 m3
القدرة الحرارية (kW)	17 Kw
استهلاك الغاز (م³)	1.48 m3

OTX-7IZPG12

الطاقة	غازي
الأبعاد	1200x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	130 kg
حجم التغليف (م³)	0.23 m3
القدرة الحرارية (kW)	21 Kw
استهلاك الغاز (م³)	2.20 m3

OTX-IZPG140

الطاقة	غازي
الأبعاد	1400x750x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	155 kg
حجم التغليف (م³)	0.25 m3
القدرة الحرارية (kW)	25 Kw
استهلاك الغاز (م³)	2.20 m3

OTX-9IZPG10

الطاقة	غازي
الأبعاد	1000x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	115 kg
حجم التغليف (م³)	0.60 m3
القدرة الحرارية (kW)	17 Kw
استهلاك الغاز (م³)	1.48 m3

OTX-9IZPG120

الطاقة	غازي
الأبعاد	1200x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	145 kg
حجم التغليف (م³)	0.77 m3
القدرة الحرارية (kW)	21 Kw
استهلاك الغاز (م³)	2.20 m3

OTX-9IZPG140

الطاقة	غازي
الأبعاد	1400x900x280 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	170 kg
حجم التغليف (م³)	0.90 m3
القدرة الحرارية (kW)	25 Kw
استهلاك الغاز (م³)	2.20 m3