

Stand-Steakgrill mit Wassersystem

Technisches Datenblatt

Stand: 2026-10-13

Standgrill mit Wasserverdampfungssystem und wendbarem Gusseisenrost zur Zubereitung von Fleisch und weiteren Lebensmitteln.



Stand-Steakgrill mit Wassersystem

Gas

OTX-7SUIZG4

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x750x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	72 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.25 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	7 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	0.74 m3

OTX-7SUIZG8

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x750x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	104 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.51 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	12 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.26 m3

OTX-7SUIZG10

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1000x750x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	123 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.63 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	15 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.52 m3

OTX-7SUIZG12

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1200x750x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	167 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.76 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	18 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.86 m3

OTX-7SUIZG15

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1500x750x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	187 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.95 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	21 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.2 m3

OTX-9SUIZG4

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x900x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	87 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.30 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	7 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	0.74 m3

OTX-9SUIZG8

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x900x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	121 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.84 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	12 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.26 m3

OTX-9SUIZG10

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1000x900x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	165 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.76 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	15 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.58 m3

OTX-9SUIZG12

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1200x900x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	189 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.91 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	18 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.86 m3

OTX-9SUIZG15

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1500x900x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	209 kg.
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	1.14 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	21 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.2 m3