

Vollautomatische zweistöckige
Hähnchen-Warmhaltestation

Technisches Datenblatt

Stand: 2026-10-13

Trockene und feuchte Warmhaltebereiche halten gegartes Hähnchen in einer zweistöckigen Einheit warm und servierbereit.



Vollautomatische zweistöckige
Hähnchen-Warmhaltestation
Elektrisch

OTX-PPCHD 150/3 -D

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1530x750x850/1030
BRUTTOGEWICHT (kg)	54
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.99
LEISTUNG / ENERGIE	5 Kw/ 380 V
KAPAZITÄT	down part 3 qts 44x50x4cm up part 3 qts 44x50x2.5cm

OTX-PPCHD 180/4 -D

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1800x750x850/1030
BRUTTOGEWICHT (kg)	125
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	1.28
LEISTUNG / ENERGIE	6 Kw/ 380 V
KAPAZITÄT	down part 4 qts 44x50x4cm up part 4 qts 44x50x2.5cm

OTX-PPCHD 237/5 -D

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	2370x850x850/1030
BRUTTOGEWICHT (kg)	145
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	1.65
LEISTUNG / ENERGIE	8 Kw/ 380 V
KAPAZITÄT	down part 5 qts 44x50x4cm up part 5 qts 44x50x2.5cm