

Unidad totalmente automática de dos niveles para mantener el pollo caliente

Ficha técnica

Actualizado: 2026-10-13

Las secciones de mantenimiento seco y húmedo de esta unidad de dos niveles conservan el pollo cocinado caliente y listo para servir.



Unidad totalmente automática de dos niveles para mantener el pollo caliente
Eléctrico

OTX-PPCHD 150/3 -D

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1530x750x850/1030
PESO BRUTO (kg)	54
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.99
POTENCIA / ENERGÍA	5 Kw/ 380 V
CAPACIDAD	down part 3 qts 44x50x4cm up part 3 qts 44x50x2.5cm

OTX-PPCHD 180/4 -D

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1800x750x850/1030
PESO BRUTO (kg)	125
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	1.28
POTENCIA / ENERGÍA	6 Kw/ 380 V
CAPACIDAD	down part 4 qts 44x50x4cm up part 4 qts 44x50x2.5cm

OTX-PPCHD 237/5 -D

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	2370x850x850/1030
PESO BRUTO (kg)	145
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	1.65
POTENCIA / ENERGÍA	8 Kw/ 380 V
CAPACIDAD	down part 5 qts 44x50x4cm up part 5 qts 44x50x2.5cm