

Unité entièrement automatique à deux niveaux de maintien au chaud du poulet

Fiche technique

Mise à jour: 2026-10-13

Les zones de maintien sec et humide de cette unité à deux niveaux gardent le poulet cuit au chaud avant le service.



Unité entièrement automatique à deux niveaux de maintien au chaud du poulet
Électrique

OTX-PPCHD 150/3 -D

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	1530x750x850/1030
POIDS BRUT (kg)	54
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.99
PUISSANCE / ÉNERGIE	5 Kw/ 380 V
CAPACITÉ	down part 3 qts 44x50x4cm up part 3 qts 44x50x2.5cm

OTX-PPCHD 180/4 -D

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	1800x750x850/1030
POIDS BRUT (kg)	125
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	1.28
PUISSANCE / ÉNERGIE	6 Kw/ 380 V
CAPACITÉ	down part 4 qts 44x50x4cm up part 4 qts 44x50x2.5cm

OTX-PPCHD 237/5 -D

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	2370x850x850/1030
POIDS BRUT (kg)	145
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	1.65
PUISSANCE / ÉNERGIE	8 Kw/ 380 V
CAPACITÉ	down part 5 qts 44x50x4cm up part 5 qts 44x50x2.5cm