

Tam Otomatik Çift Katlı Tavuk Bekletme Ünitesi

Teknik Bilgi Formu

Güncelleme: 2026-10-13

Tam Otomatik Çift Katlı Tavuk Bekletme Ünitesi, kuru ve nemli sıcak tutma bölümleriyle pişmiş tavuk ürünlerini uygun koşullarda servise hazır tutar.



Tam Otomatik Çift Katlı Tavuk Bekletme Ünitesi

Elektrikli

OTX-PPCHD 150/3 -D

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1530x750x850/1030
BRÜT AĞIRLIK (kg)	54
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.99
ISIL GÜÇ / ENERJİ	5 Kw/ 380 V
KAPASİTE	down part 3 qts 44x50x4cm up part 3 qts 44x50x2.5cm

OTX-PPCHD 180/4 -D

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1800x750x850/1030
BRÜT AĞIRLIK (kg)	125
AMBALAJ HACMİ (m³)	1.28
ISIL GÜÇ / ENERJİ	6 Kw/ 380 V
KAPASİTE	down part 4 qts 44x50x4cm up part 4 qts 44x50x2.5cm

OTX-PPCHD 237/5 -D

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	2370x850x850/1030
BRÜT AĞIRLIK (kg)	145
AMBALAJ HACMİ (m³)	1.65
ISIL GÜÇ / ENERJİ	8 Kw/ 380 V
KAPASİTE	down part 5 qts 44x50x4cm up part 5 qts 44x50x2.5cm